



APU3050e

Reversierbare Vibrationsplatte mit Akkuantrieb

Wartungsfrei und effizient dank Direktantrieb

Die APU3050e ist ein technologischer Meilenstein: Sie ist als weltweit erste reversierbare Vibrationsplatte mit einem Direktantrieb ohne Keilriemen ausgestattet und bietet damit eine hohe Effizienz bei der Verdichtung sowie vollständige Wartungsfreiheit. Der emissionsfreie Antrieb sowie die niedrige Bauhöhe machen sie zum idealen Verdichtungsgerät für den Verbau im Graben. Sie verfügt über exzellente Fahreigenschaften auf Boden und Asphalt und bietet hohen Bedienkomfort, beispielsweise durch den robusten, integrierten Radsatz und die stufenlos regelbare Vor- und Rücklaufgeschwindigkeit.

Highlights

- Starten auf Knopfdruck
- Keine Abgas-Emissionen
- Direktantrieb ohne Keilriemen
- Niedrigste Bauhöhe
- Intuitiver Führungsbügel mit stufenlos verstellbarer Geschwindigkeit
- Deichsel
- Integrierter Radsatz
- Rundum-Schutz durch Stahlabdeckung

Technische Daten

■ Mechanische Leistungsangaben

Zentrifugalkraft	30 kN
Flächenleistung	570,0 m ² /h
Steigfähigkeit	48,0 %
Standard Anbauplatte	ohne Anbauplatte

■ Mechanische Angaben

Länge Grundplatte	703,0 mm
Breite	500,0 mm
Breite Grundplatte	500,0 mm
Höhe	1.188,0 mm

Höhe Schutzrahmen	618,0 mm
Dicke Grundplatte	10,0 mm
Gewicht	212,00 kg
Unterfahrhöhe	618,0 mm

■ Umweltkenndaten

Betriebstemperaturbereich	0
HAV-Summenpegel (gemessener Wert)	m/s ²
HAV-Summenpegel (Norm)	EN 500-4

■ Elektrik

Akkulaufzeit	35,0 min
--------------	----------